

6							Contrôle d'exécution des modifications et des Services Bulletins <i>Modification and Services Bulletin checking</i>						
Numéro N°		Nature de la Modification <i>Type of modification</i>			Unité ou Société d'Exécution <i>Performing Unit or contractor</i>		Date d'exécution et tampon de contrôle <i>Performing date Inspection stamp</i>						
5		Unité ou société <i>Contractor</i>		Date <i>Date</i>		Version et N° Appareil <i>Aircraft Version and S/N</i>		Fonctionnement <i>Operation</i>			Attestation / Certif. <i>Attestation / Certif.</i>		
E.C		11/01/2005							0 heure		Fab/Manuf. Récept/Receipt Destockage/Depreservation		
EC		06-05		EC 120B 1405		OK			OK		V.P/Periodic Overhaul Montage/Fitting		

FICHE MATRICULE / LOG CARD *				Fiche n° 1 Log Card n°							
1						Fiche suiveuse Matériel neuf <i>Equipment record card New equipment</i> *					
1						Identification du matériel <i>Material identification</i>					
Dénomination <i>Name</i>		PALE ROTOR PRINCIPAL <i>Main Rotor Blades</i>									
Nomenclature OTAN <i>NATO Nomenclature</i>		C 621A 1006103									
Référence EC <i>EC Part Number</i>						Référence fabricant <i>Manufacturer's Part number</i>		Code OTAN fabricant F 0210 <i>NATO Manuf code</i>			
Configuration de livraison <i>Delivery configuration</i>						Version <i>Version</i>					
Numéro de série <i>Serial number</i>		1582		Amendements <i>Amendements</i>							
Fabricant <i>Supplier</i>		EUROCOPTER				Type <i>Type</i>					
2						Marché ou commande <i>Contract or order</i>					
Référence <i>Reference</i>						Date <i>Date</i>					
Organisme émetteur <i>Issuing agency</i>						N° ou lot <i>Kit n°</i>					
Fournisseur <i>Contractor</i>						Adresse <i>Address</i>					
3						Garantie <i>Guarantee</i>					
Matériel <i>Material</i>		Date de livraison <i>Date of delivery</i>		Durée garantie de stockage <i>Guarantee storage period</i>		Date de mise en service <i>Service date</i>		Durée Garantie de fonctionnement <i>Guarantee operation period</i>			
Fab / Man											
4						Renseignements Particuliers <i>Special information</i>					
Di		:- 15'		Tabs		:- 1°/-1°/-1°/-1°/0°/0°					
Régulée suivant standard (Standard balancing)											
Limite de fonctionnement <i>Operating limit</i>						Limite de vie <i>Life limit</i>					

* Rayer la mention inutile

* Delete as necessary

